

Οι καυστήρες RIELLO σειράς 40G, RG, 40F, RL είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.



Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν αυτόματο μηχανικό τάμπερ αέρος ολικής φραγής, στην εισαγωγή του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου - Σειρά GULLIVER RG

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή kg/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
RG 0,1		1,9÷3,0	22,5÷35,6	1~230	93
RG 0,1 R*		1,8÷3,1	21,3÷36,7	1~230	93
RG 1		2,7÷5,0	32,0÷60,0	1~230	93
RG 1 R*		1,7÷5,0	20,0÷60,0	1~230	93
RG 2		4,0÷10,0	47,0÷119,0	1~230	115
RG 3		7,0÷15,0	83,0÷178,0	1~230	142
RG 4 S**		10,0÷20,0	118,5÷237,0	1~230	142
RG 5 S**		13,5÷26,1	160,0÷309,5	1~230	155

Επέκταση φλογοκεφαλής

Τύπος καυστήρα	Μήκος μπούκας mm	Κωδικός	Τιμή €
RGRG 1 & RG 1R	163	3000963	
RG 2	180	3000964	
RG 2	300	3000967	
RG 3	210	3000965	
RG 3	300	3000968	
RG 4 S	210	3000966	
RG 4 S	300	3000969	
RG 5 S	300	3001068	

Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο ΚΙΤ προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα.



Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν αυτόματο υδραυλικό τάμπερ ολικής φραγής, στην εισαγωγή του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου - Σειρά 40 G

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή kg/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
40 G 3		2,0÷3,0	23,8÷35,5	1~230	86
40 G 5		2,3÷5,0	28,0÷60,0	1~230	107
40 G 10		4,5÷10,0	54,0÷120,0	1~230	108
40 G 20		8,0÷18,0	95,0÷213,0	1~230	118
40 G 20S*		8,0÷20,0	95,0÷240,0	1~230	118

* Διβάθμιοι με ένα μπεκ (εκκίνηση με χαμηλή πίεση)

Επέκταση φλογοκεφαλής

Τύπος καυστήρα	Μήκος μπούκας mm	Κωδικός	Τιμή €
G 5	121	3000686	
G 5	121 (INOX)	3000687	
G 10	168	3000643	
G 10	250	3000770	
G 20 & G 20 S	178	3000644	
G 20 & G 20 S	260	3000771	

Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο ΚΙΤ προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Οι καυστήρες RIELLO σειράς 40G, RG, 40F, RL είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.



Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 F είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ελαφρά βιομηχανική χρήση, όπως π.χ. φούρνους και αερολέβητες. Φέρουν χειροκίνητο τάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως.

Μονοβάθμιοι καυστήρες Πετρελαίου ειδικών εφαρμογών - Σειρά 40 F

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή kg/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
40 F 5		2,5÷5,0	30÷60	1~230	76
40 F 10		4,5÷9,0	54÷107	1~230	108
40 F 20		8,0÷17,0	95÷202	1~230	118

Επέκταση φλογοκεφαλής

Τύπος καυστήρα	Μήκος μπούκας mm	Κωδικός	Τιμή €
F 5	107	3000638	
F 5 & H 5	121	3000686	
F 5 & H 5	121 INOX	3000687	
F 10	168	3000643	
F 10	250	3000770	
F 20	178	3000644	
F 20	260	3000771	

Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο ΚΙΤ προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα.



Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G-X είναι κατάλληλοι για ατομικές μονάδες θέρμανσης. Διαθέτουν χειροκίνητο τάμπερ αέρος και δεν φέρουν προστατευτικό κάλυμμα.

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου ειδικών εφαρμογών - Σειρά 40 G/X

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή kg/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
G 3X		1,6÷3,0	19,0÷35,9	1~230	79
G 5X		2,3÷5,0	28,0÷60,0	1~230	76

Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG/D είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.



Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER RG/D είναι διβάθμιοι (μικρή - μεγάλη πίεση πετρελαίου στα μοντέλα RG 2D, 3D, 4D - το μοντέλο RG 5D είναι διβάθμιας λειτουργίας με δύο μπεκ) και κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν κλαπέ αέρος και αυτόματο υδραυλικό τάμπερ του αέρα για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου - Σειρά Gulliver RG/D

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή kg/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
RG 2 D		3,6 / 4,1÷10	42 / 49,0-118,0	1~230	115
RG 3 D		5,5 / 7÷15	65 / 83,0-178,0	1~230	142
RG 4 D		9,0 / 11÷20	106 / 130,0-237,0	1~230	142
RG 5 D		8,0 / 12÷25	95 / 142,0-296,0	1~230	159

Επέκταση φλογοκεφαλής για σειρά RG/D

Τύπος καυστήρα	Μήκος μπούκας mm	Κωδικός	Τιμή €
RG 2 D	180 mm	3000964	
	300 mm	3000967	
RG 3 D	210 mm	3000965	
	300 mm	3000968	
RG 4 D	210 mm	3000966	
	300 mm	3000969	
RG 5 D	300 mm	3000981	

Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο ΚΙΤ προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα.



Μπεκ Danfoss για καυστήρες πετρελαίου

Παροχή gal/h	Τιμή €
0,40 έως 11,0	
12,0 έως 19,5	
22,0 έως 31,5	

Οι καυστήρες RIELLO σειράς 40G, RG, 40F, RL είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.



Οι καυστήρες RL/1 MZ & RL MZ διαθέτουν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας, τα οποία επιτρέπουν υψηλή απόδοση παρά τις μικρές τους διαστάσεις.

- Ισχύς ηλεκτροκινητήρα ανεμιστήρα 300-420 W.
- Στάθμη θορύβου ~ 77 dB(A).

Οι καυστήρες της σειράς RL MZ είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου ύδατος, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού, αερολέβητες, φούρνους.

Διαβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου - Σειρά RL/MZ (low emission class II)

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή kg/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
RL 34 MZ t.c		8,3/13÷33,6	97/154÷395	1~230	216
RL 34 MZ t.l		8,3/13÷33,6	97/154÷395	1~230	351
RL 44 MZ t.c		13/19,9÷41	155/235÷485	1~230	216
RL 44 MZ t.l		13/19,9÷41	155/235÷485	1~230	351

t.c: Κοντή μπούκα
t.l: Μακριά μπούκα



Οι καυστήρες RL είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατομογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση αέρα και μειωμένη στάθμη θορύβου. Φέρουν ενδεικτικό πίνακα λυχνιών θέσης λειτουργίας/ανωμαλιών, καθώς και αυτόματο υδραυλικό τάμπερ διπλής ρύθμισης ολικού φραγμού του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Διαβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου - Σειρά RL

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή kg/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
RL 50 t.c		12,5/25÷50	148/296÷593	3~230/400	216
RL 50 t.l		12,5/25÷50	148/296÷593	3~230/400	351
RL 70 t.c		21,5/40÷70	255/474÷830	3~230/400	250
RL 70 t.l		21,5/40÷70	255/474÷830	3~230/400	385
RL 100 t.c		30/60÷100	356/711÷1186	3~230/400	250
RL 100 t.l		30/60÷100	356/711÷1186	3~230/400	385

t.c: Κοντή μπούκα
t.l: Μακριά μπούκα