

### ECOTEC VUW INTRO - Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου/υγραερίου για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης



- Επίτοιχη συσκευή αερίου συμπύκνωσης για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο
- Δυνατή η τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους λόγω συστήματος αυτομάτου λειτουργίας σε θερμοκρασίες κάτω των 4°C
- Χώρα κατασκευής: Σλοβακία
- 5 χρόνια εγγύηση
- Compact διαστάσεις
- Ολοκληρωμένο σύστημα με ανοξείδωτο πρωτεύοντα εναλλάκτη, δοχείο διαστολής 8 lt, σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λπ.
- Σύστημα eBUS
- LCD οθόνη για ενδείξεις λειτουργίας με κουμπιά αφής
- Κυκλοφορητής HEP
- Βαλβίδα αερίου πνευματικής λειτουργίας

#### Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης ecoTEC VUW INTRO

Μοντέλο		ecoTEC intro VUW 18/24-1	ecoTEC intro VUW 24/28-1
Τιμή €			
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>			
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 75/55 °C	kW	6 - 18,3	6,9 - 23,9
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C	kW	6,6 - 20,0	7,7 - 25,9
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	24	28
<b>Θέρμανση</b>			
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	30-75	
<b>Ζεστό νερό</b>			
Παροχή ZNX (ΔT=30°C)	lt/min	11,5	13,4
Θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	35-55	
<b>Γενικά στοιχεία</b>			
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%	%	107,8	108,2
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	625/400/270	
Βάρος	kg	25,6	26,5
Προστασία από νερό	V~/hz	IP X5	

#### Παρελκόμενα

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	20219517	
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).	20124491	
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.	20018265	
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επίτοιχους λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant	306 257	
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi	20276390	



Calormatic 450

VRT 50



Vsmart

### ECOTEC VUW EXCLUSIVE - Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου/υγραερίου για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης



- Επίτοιχη συσκευή αερίου συμπύκνωσης για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο
- Δυνατή η τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους λόγω συστήματος αυτομάτου λειτουργίας σε θερμοκρασίες κάτω των 4°C
- Χώρα κατασκευής: Σλοβακία
- 7 χρόνια εγγύηση
- Ολοκληρωμένο σύστημα με ανοξείδωτα πρωτεύοντα εναλλάκτη, δοχείο διαστολής 10 lt, σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λπ.
- Σύστημα eBUS
- LCD οθόνη αφής για ενδείξεις λειτουργίας, ελέγχου και βλαβών μέσω κειμένου
- Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (ηλεκτρονικά ελεγχόμενος) με τεχνολογία LINBUS
- Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης καιρικών συνθηκών

### Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης ecoTEC VUW EXCLUSIVE

Μοντέλο	ecoTEC exclusive VUW 36 CF-7	
Τιμή €		
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>		
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C	kW	3,0 - 25,0
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C	kW	3,4 - 27,1
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης kW	36,4	
<b>Θέρμανση</b>		
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	30-80
<b>Ζεστό νερό</b>		
Παροχή ZNX (ΔT=30°C)	lt/min	17,6
Θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	33-65
<b>Γενικά στοιχεία</b>		
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%	%	109,5
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	720/440/382
Βάρος	kg	25,6
Προστασία από νερό	V~/hz	IP X4 D

### Παρελκόμενα λέβητα

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	20219517	
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).	20124491	
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.	20018265	
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επίτοιχους λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant	306 257	
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi	20276390	



Calormatic 450

VRT 50



Vsmart

### ECOTEC VUW PURE - Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου



- Βαθμός απόδοσης έως 107,8%
- Ρυθμιζόμενη απόδοση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους λόγω συστήματος λειτουργίας σε θερμοκρασίες κάτω των 4°C, υπό την προϋπόθεση να βρέχεται.
- Ολοκληρωμένο σύστημα με δοχείο διαστολής 8lt, σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λ.π.
- Σύστημα Ebus
- Αυτόματος κυκλοφορητής Inverter
- Βαλβίδα αερίου πνευματικής λειτουργίας

### Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου - ecoTEC VUW Pure

Μοντέλο		ecoTEC VUW Pure 236/7-2	ecoTEC VUW Pure 286/7-2
Τιμή €			
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>			
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C	kW	6,5 - 18,5	7,5 - 24,0
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C	kW	7,2 - 20,2	8,3 - 26,1
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	24	28
<b>Θέρμανση</b>			
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	30-80	
<b>Ζεστό νερό</b>			
Παροχή ZNX (ΔT=30°C)	lt/min	11,5	13,5
Θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	35-60	
<b>Γενικά στοιχεία</b>			
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%	%	107,8	
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	720/440/337	
Βάρος	kg	30,8	
Προστασία από νερό	V~/hz	IP X4 D	

### Παρελκόμενα λέβητα

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	20219517	
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).	20124491	
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.	20018265	
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επίτοιχους λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant	306 257	
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi	20276390	



Calormatic 450

VRT 50



Vsmart

### ECOTEC VUW PRO - Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου



- Βαθμός απόδοσης έως 109%
- Ρυθμιζόμενη απόδοση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους λόγω συστήματος αυτόματης λειτουργίας σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 4°C, υπό την προϋπόθεση να μη βρέχεται.
- Ολοκληρωμένο σύστημα με δοχείο διαστολής 10 lit, σύστημα άμεσης παραγωγής ZNX με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λ.π.
- Σύστημα eBUS.
- LCD οθόνη για ενδείξεις λειτουργίας, ελέγχου και βλαβών..
- Αυτόματος διβάθμιος κυκλοφορητής.
- Βαλβίδα αερίου πνευματικής λειτουργίας.

### Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης - ecoTEC VUW Pro

Μοντέλο		ecoTEC VUW Pro 236/5- 3	ecoTEC VUW Pro 286/5- 3
Τιμή €			
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>			
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C	kW	5,4 - 23,1	6,5 - 24,1
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C	kW	5,7 - 25	6,9 - 26,1
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	23	28
<b>Θέρμανση</b>			
Θερμοκρασία προσαγωγής	°C	30-80	
<b>Ζεστό νερό</b>			
παροχή ZNX (ΔT=30°C)	lt/min	11	13,4
Θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	35-65	
<b>Γενικά στοιχεία</b>			
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%	%	109,4	
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	720/440/338	
Βάρος	kg	33,5	34,7
Προστασία		IPX4D	

### Παρελκόμενα λέβητα

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	20219517	
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).	20124491	
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.	20018265	
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επίτοιχους λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant	306 257	
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi	20276390	



Calormatic 450

VRT 50



Vsmart

### ECOTEC VUW PLUS - Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου



- Βαθμός απόδοσης έως 109%
- Ρυθμιζόμενη απόδοση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους λόγω συστήματος αυτόματης λειτουργίας σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 4°C, υπό την προϋπόθεση να μη βρέχεται.
- Ολοκληρωμένο σύστημα με δοχείο διαστολής 10 lt, σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κλπ
- Σύστημα eBUS
- LCD οθόνη για ενδείξεις λειτουργίας, ελέγχου και βλαβών
- Κυκλοφορητής inverter
- Βαλβίδα αερίου Elga για το βέλτιστο έλεγχο του λόγου αέρα καύσης.

### Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης - ecoTEC VUW PLUS

Μοντέλο		ecoTEC VUW Plus 246/5-5	ecoTEC VUW Plus 306/5-5	ecoTEC VUW Plus 346/5-5
Τιμή €				
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>				
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C	kW	3,8 - 20,0	5,2 - 25,0	5,8 - 30,0
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C	kW	4,2 - 21,2	5,7 - 26,5	6,4 - 31,8
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	24	30	34
<b>Θέρμανση</b>				
Θερμοκρασία προσαγωγής	°C		30-80	
<b>Ζεστό νερό</b>				
Ελάχιστη παροχή ZNX	lt/min		2	
Παροχή ZNX (ΔT=30°C)	lt/min	11,5	14,4	16,3
Θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C		35-65	
<b>Γενικά Στοιχεία</b>				
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%	o/o		108	
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm		720/440/338	720/440/372
Βάρος	kg	35	36,3	38,6
Προστασία			IPX4D	

### Παρελκόμενα λέβητα

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη	20219517	
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).	20124491	
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χωρού VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.	20018265	
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επίτοιχους λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant	306 257	
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi	20276390	








Calormatic 450

VRT 50



Vsmart

**Καπναγωγοί αεραγωγοί λεβήτων συμπύκνωσης**

Περιγραφή	Κωδικός	Μήκος (mm)	Κωδικός	Τιμή €
 <p>Σετ οριζόντιου ομοκεντρικού καπναγωγού PP αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη</p>	60/100	750	20219517	<b>73,50</b>
 <p>Γωνία 87° ομοκεντρική</p>	60/100		303910	<b>33,20</b>
 <p>Γωνία 45° ομοκεντρική (2 τεμ.)</p>	60/100		303911	<b>99,80</b>
 <p>Ευθύγραμμος ομοκεντρικός καπναγωγός</p>	60/100	1000	303903	<b>49,70</b>
 <p>Σύνδεση ξεχωριστού καπναγωγού PP και αεραγωγού για λήψη αέρα καύσης</p>	από 60/100 σε 80		20147470	<b>26,50</b>