



Ψηφιακοί θερμιδομετρητές γραμμής με μηχανικό παροχόμετρο. Εφαρμογή σε συστήματα θέρμανσης με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ. (μπόιλερ)

Περιγραφή	Τιμή €
WFM502-E000H0 - Παροχή έως 1,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές 3/4" στην προσαγωγή και 1/2" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 110mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης ΗΜΧΙ-Κ001002.	
WFM503-J000H0 - Παροχή έως 2,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές 1" στην προσαγωγή και 3/4" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 130mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης ΗΜΧΙ-Κ001004.	
WFM542-C000H0 - Παροχή έως 1,5m ³ /h. Τοποθέτηση στην επιστροφή. Διατομές 3/4" στην προσαγωγή και 1/2" στην επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 80mm. Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης ΗΜΧΙ-Κ001002.	
ΗΜΧΙ-Κ001002 - Σετ σύνδεσης θερμιδομετρητών 1,5m ³ /h. Περιέχει 2 σφαιρικές βάνες 1/2" με ρακόρ (η μία με κιάθιο), 1 σφαιρική βάνα 3/4" με κιάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 80mm για την αντικατάσταση του θερμιδομετρητή. Εναλλακτικά ο κωδικός WFT.E80G3	
ΗΜΧΙ-Κ001004 - Σετ σύνδεσης θερμιδομετρητών 2,5m ³ /h. Περιέχει 2 σφαιρικές βάνες 1" με ρακόρ, 1 σφαιρική βάνα 1" με κιάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 130 mm για την αντικατάσταση του θερμιδομετρητή.	
WFZ.R2 - Σετ ρακόρ σύνδεσης 3/4" για τους θερμιδομετρητές - ογκομετρητές.	
WFZ.R2-1 - Σετ ρακόρ σύνδεσης 1" για τους θερμιδομετρητές - ογκομετρητές .	
WZT-A12 - Συστολή Αμερικής G1/2B για τοποθέτηση των αισθητηρίων M10x1.	



Μηχανικοί ογκομετρητές ζεστού και κρύου νερού

Περιγραφή	Τιμή €
WFW40.D080 - Μηχανικός ογκομετρητής νερού έως 90°C με ονομαστική παροχή 1,5m ³ /h και σπείρωμα 3/4". Μήκος εγκατάστασης 80mm. Εναλλακτικοί κωδικοί WFW10.D080, WFW20.D080, WFW30.D080	
WFW40.E130 - Μηχανικός ογκομετρητής νερού έως 90°C με ονομαστική παροχή 1,5m ³ /h και σπείρωμα 3/4". Μήκος εγκατάστασης 130mm. Εναλλακτικοί κωδικοί WFW10.E130, WFW20.E130, WFW30.E130	
WFK40.D080 - Μηχανικός ογκομετρητής νερού έως 50°C με ονομαστική παροχή 1,5m ³ /h και σπείρωμα 3/4". Μήκος εγκατάστασης 80mm. Εναλλακτικοί κωδικοί WFK10.D080, WFK20.D080, WFK30.D080	
WFK40.E130 - Μηχανικός ογκομετρητής νερού έως 50°C με ονομαστική παροχή 1,5m ³ /h και σπείρωμα 3/4". Μήκος εγκατάστασης 130mm. Εναλλακτικοί κωδικοί WFK10.E130, WFK20.E130, WFK30.E130	



Θερμιδομετρητές γραμμής με παροχόμετρο υπερήχων για θέρμανση UH50

Περιγραφή	Παροχή (m ³ /h)	Μήκος (mm)	Σύνδεση	Διατομή	PN (bar)	Τροφοδοσία / διάρκεια ζωής	Τιμή €
UH50-A21	1,5	110	Κοχλ.	G 3/4B	16	ανάλογα με την κάρτα τροφοδοσίας	
UH50-A36	2,5	130	Κοχλ.	G 1 B	16		
UH50-A45	3,5	260	Κοχλ.	G 1 1/4B	16		
UH50-A50	6	260	Κοχλ.	G 1 1/4B	16		
UH50-A61	10	300	Φλαντζ.	DN40	25		
UH50-A65	15	270	Φλαντζ.	DN50	25		
UH50-A70	25	300	Φλαντζ.	DN65	25		

Παρελκόμενα για θερμιδομετρητές υπερήχων UH50-A

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
WZME34	Σετ από 2 ρακόρ R3/4" x G 1/2" με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδραυλικού μέρους για UH50-A21	
WZM-E1	Σετ από 2 ρακόρ 1" x G 3/4" με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδραυλικού μέρους για UH50-A36	
WZM-E54	Σετ από 2 ρακόρ 1 1/4" x G 1" με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδραυλικού μέρους για UH50-A45 και UH50-A50	
	Φλάντζες εγκατάστασης για θερμιδομετρητές DN40, DN50, Dn65	
WZT-A12 WZT-S100	Συστολή Αμερικής G1/2B για τοποθέτηση των αισθητηρίων M10x1 για μοντέλα από UH50A-21 έως UH50A-65	
	Ανοξείδωτη θήκη αισθητηρίου G1/2B x G1/4, μήκος εμβαπτ. 100mm με υποδοχή για σφραγίδα (μόνο για UHA70)	
WZU-AC230-15	Κάρτα τροφοδοσίας AC 230V	
WZU-BDS	Κάρτα τροφοδοσίας με χρόνο ζωής έως 16 χρόνια (μπαταρία)	
WZU-ACDC24-00	Κάρτα τροφοδοσίας AC/DC 24V	

* Υπάρχει αντίστοιχη έκδοση θερμιδομετρητών για ψύξη και θέρμανση.



Θερμιδομετρητές γραμμής με παροχόμετρο υπερήχων για θέρμανση και ψύξη WSM

Περιγραφή	Παροχή (m ³ /h)	Μήκος (mm)	Σύνδεση	Διατομή	PN (bar)	Τροφοδοσία / διάρκεια ζωής	Τιμή €
WSM515-OE	1,5	110	Κοχλ.	G 3/4B	16	Μπαταρία:	
WSM525-OE	2,5	130	Κοχλ.	G 1 B	16	11 χρόνια	

Παρελκόμενα για θερμιδομετρητές υπερήχων WSM

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
WZME34	Σετ από 2 ρακόρ R3/4" x G 1/2" με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδραυλικού μέρους για WSM515-OE	
WZM-E1	Σετ από 2 ρακόρ 1" x G 3/4" με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδραυλικού μέρους για WSM525-OE	
WZT-A12	Συστολή Αμερικής G1/2B για τοποθέτηση των αισθητηρίων M10x1	