



Θερμοστάτης χώρου

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
TA3-546789 Μηχανικός θερμοστάτης χώρου με κλίμακα θερμοκρασίας 5-30°C, ενδεικτική λυχνία και διακόπτης on-off	50	



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
DUO PLUS - 557880 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης προγραμματιζόμενος ημερήσιος -κλίμακα θερμοκρ. 5-30oC, διακόπτης ψύξης / θέρμανσης, απεικόνιση ώρας, θερμοκρασίας, προγράμματος	50	



Διαφορικός θερμοστάτης

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
SUNNY simple-578060 Διαφορικός θερμοστάτης ο οποίος συγκρίνει τις θερμοκρασίες ανάμεσα στο συλλέκτη και το μπόιλερ. Παρέχει και αντυπαγετική προστασία	50	



Θερμοστάτης επαφής

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
BRC-545610 Διμεταλλικός θερμοστάτης επαφής κατάλληλος για συστ. θέρμανσης, εξωτερικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, κλίμακα θερμοκρασίας 20-90°C	50	



Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος μονός

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
TC2-542470 Θερμοστάτης εμβαπτίσεως μονός κατάλληλος για αυτόματη ρύθμιση μπόιλερ, αντλιών κλπ. Περιλαμβάνεται προστατευτική θήκη, κλίμακα θερμοκρ. 0-90°C, IP44, μήκος αισθ.Ι=100mm	20	



Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός ασφαλείας

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
TLSC-542714 Θερμοστάτης εμβαπτίσεως διπλός ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά. Περιλαμβάνεται προστατευτική θήκη, κλίμακα θερμοκρ. 0-90°C, κλίμακα θερμ. ασφαλείας 90-110oC IP40, μήκος αισθ.Ι=100mm	20	



Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
TR2-540010 Θερμοστάτης εμβαπτίσεως διπλός με εσωτερική και εξωτερική ρύθμιση θερμοκρασίας. Παρέχεται με προστατευτική θήκη, κλίμακα θερμοκρ. - εσωτερική / εξωτερική ρύθμιση 0-90°C, κλίμακα θερμ. ασφαλείας 90-110°C IP40, μήκος αισθ.Ι=100mm	20	



Θερμοστάτης αποστάσεως

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
LS1-541510 Θερμοστάτης αποστάσεως κατάλληλος για μπόιλερ, κλίμακα θερμοκρασίας 0-90°C, μήκος τριχοειδούς σωλήνα L=1000mm, κομβίο τύπου knob, στεφάνι τύπου ring	1	



Θερμοστάτης αποστάσεως ασφαλείας

Περιγραφή	Συσκ.	Τιμή €
TR2-542833 Θερμοστάτης εμβαπτίσεως διπλός με εσωτερική και εξωτερική ρύθμιση θερμοκρασίας. Παρέχεται με προστατευτική θήκη, κλίμακα θερμοκρ. - εσωτερική / εξωτερική ρύθμιση 0-90°C, κλίμακα θερμ. ασφαλείας 90-110°C IP40, μήκος αισθ.Ι=100mm	20	